



Generell FDV for produkter fra Vesøya
Snekkerverksted AS.

Unike behov- Unike muligheter.

FDV- DOKUMENTASJON

Vesøya Snekkerverksted AS

Vesøya Snekkerverksted ønsker at unike behov skal ha unike løsninger.

Vi er opptatt av gode, funksjonelle ideer, og ønsker å lage gode løsninger som varer.

Vi bygger gode møbler og ønsker å strekke oss det lille ekstra for at kundene skal bli fornøyde.

Ett prosjekt består i god dialog med kunde, slik at resultatet blir som ønsket, i topp kvalitet og levert innenfor avtalt tid.



Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad

www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA



Fronter og overflater

Slette fronter

MDF/ finert/ 3-lags tre/ heltre/ kryssfiner/ laminat

Materialer: Eik/ røkt eik/ rustikk eik/ bjørk/ furu /

Ramtre fronter

Materialer: Ramtre i bjørk/ eik Fylling i MDF

Profilerte fronter

Materialer: MDF/ 3-lags eik/ heltre



Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad

www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA



Materialfakta

Skrog

Skrog i melaminbelagt spon 18 mm i bunn, sider og topp. Skrog er malt i valgt NCS kode. Skrogene males innvendig hvis de er spesifisert av kunde for et tillegg i pris. Skrog i finer 19 mm i bunn, sider og topp. Platene som er brukt er ferdigfinert og kantlistes.

Hyller, hyllebærere og hengsler

Melaminbelagte skrog har 18 mm melaminbelagte sponplater til hyller. Evt. glasshyller produseres i 6 mm herdet klarglass på spesialmål etter skapet. Alle hengsler leveres som standard med demping. De er i metall og med en clip-funksjon som gjør at det er enkelt og ta av og på skapdøren. Åpningsvinkelen er 110 grader. De er justerbare sidesveis samt i høyden og dybden. Hjørneskap har hengsler med 155 grader åpningsvinkel. Også disse har clip-funksjon og er i metall.

Skuffer

Skuffer leveres i hvitt og svart. Sider er av stål. Bunn og bakstykker i 16mm melaminbelagt spon. Dybde på skuffer tilpasses dybde på innredning. Belastningen er 40 kg og kan etter ønske leveres for belastning opp til 70 kg. Skuffene har «soft close» funksjon. «Push-open» kan velges på alle skuffer for et stilrent uttrykk uten håndtak på fronter. Her kombineres «push-open» hvor man lett trykker på skuffene for å åpne den, og «soft close» for en dempet lukking.

Dekksider

19 mm MDF med profilert kant eller 19 mm finerte sponplater.

Foringer

Foringer tilpasse utseende på innredning.

Sokler

Sokler tilpasse utseende på innredning.

Taktilslutninger

Taktilslutninger tilpasse utseende på innredning.

Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad

www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA



Emballering

Emballasje

Da produktene defineres som «one of a kind», så er det ikke noen standard måte å emballere produktene på.

Produkter pakkes på mest mulig hensiktsmessig måte for egen frakt til montering, evt. for henting av kunde.

Ved behov så benyttes bobleplast el.l. for beskyttelse, samt pall for sampakking.



Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad

www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA



Vedlikehold

Skrog og fronter malt

Tørk av med en lett fuktig og lofri klut. Tørk av med tørr klut til slutt.

Ved fjerning av flekker etc. brukes mildt/nøytralt vaskemiddel uten slipemiddel.

Bruk lite vann og tørk umiddelbart bort overflødig vann.

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, løsemiddel, voks, olje eller grovere rengjøringsmidler må ikke brukes. Mikrofiber skal ikke brukes.

Skrog og fronter lakkert

Rengjør overflaten med en ren, tørr klut som ikke loer.

Flekker som ikke kan fjernes på denne måten tørkes av med en klut oppvridd i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Etterpå tørker du overflaten med en ren klut.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler som skurepulver, stålull, nylon svamper og lignende. Mikrofiber klut må ikke brukes.

Tre

Generelt gjelder det for vedlikehold av trebaserte materialer at de ikke skal utsettes for fukt, da tre er et levende materiale som trekker opp i seg og gir fra seg fuktighet etter ytre påvirkning.

Renhold gjøres med tørr klut eller fuktet og godt vridd klut.

I Norge brukes det veldig ofte for mye vann i forbindelse med renhold av trebaserte materialer, og dette må unngås for å hindre fuktskader.

Da det er snakk om et levende naturmateriale, bør det også skjermes for store svingninger i temperatur og spesielt mot veldig høy eller ekstremt lav luftfuktighet.

Jevn normal romtemperatur bør sikres. En normal norsk vinter har tørr luft, noe som øker risiko for blant annet sprekk og vridning i materialer – dette er naturlig og gitt av treets egenskaper.

Alt treverk vil også påvirkes av sollys over tid, og det bør beskyttes mot dette så langt det lar seg gjøre.

Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad



www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA

Heltre benkeplater

Heltre benkeplater er et naturprodukt.

Fargen og åringene er unike for hver plate og kan derfor variere.

Husholdningsartikler som avgir mye varme ned på platen vil kunne gi misfarging og sprekker.

Disse må derfor settes på ett varmeavvisende underlag.

Benkeplatene leveres overflatebehandlet etter kundens ønske.

For daglig vedlikehold bruk en lett fuktig klut som ikke loer.

Eller så kan PH nøytrale vaskemidler også brukes til daglig vedlikehold.

Bruk IKKE konsentrert vaskemiddel eller såpe.

Bruk ikke skurepulver, salmiakk eller vaskemiddel med slipemidler.



Vesøya Snekkerverksted AS
Bergeli 27
4886 Grimstad

www.vesoya.no
post@vesoyasnekkerverksted.no

927 228 858MVA

